



埋込XLX184UKNRS9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **78,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7000 lm) (50.1W) (139.7 lm/W) Ⓢ

(器具本体・NNLK10745 11,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1840KN RS9 67,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴口450・埋込高90・重3.0kg

グレア分類：G1a

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)

点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考：適合コントローラ(別売)：リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコム

ひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

●水平天井埋込専用

注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
□450



調光
ライコン別売

