直付XLX191NENJ RZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格65,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(9000 lm)(56.3W)(159.8 lm/W)
(器具本体・NNLK10547J 13,200円(税抜)+光源ユニット・NNL1910EN RZ9 51,800円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□470・高65・重4.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　　制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
　　光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・NQ23185K(別売)
PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器:NK23010(別売)・NK23071(別売)・NK23081(別売)
直付・埋込兼用型
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□440)が必要です。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □440　Gマーク購入　調光 ライコン対応



埋込高さ25(半埋込の場合)