直付XLX194DKNRS9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

㊟希望小売価格90,200円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7900 lm)(56.7W)(139.3 lm/W)Ⓥ
(器具本体・NNLK10572J 22,000円(税抜)+光源ユニット・NNL1940KN RS9 68,200円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅□720・高65・重7.3kg
グレア分類：G1b
仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　　点灯ユニット(カバー)：ポリカーボネート(プリズム)
　　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：適合コントローラ(別売)：リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコンNQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
　　直付・埋込兼用型
　　注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
　　注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
　　注)埋込穴は半埋込で、ご使用の場合、埋込穴(□640)が必要です。
　　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 □640　G購入　調光 ライコン対応