



直付XLX210NEWCLE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **19,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1460 lm)(11.6W)(125.8 lm/W) 

(器具本体・NNLK21509J 3,000円(税抜)+ライトバー・
NNL2100EWJ LE9 16,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長607・高50・重1.0kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード: FK21533

オプション: 片反射笠アダプタFSK21020

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

直付XLX210NEWJ後継品

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) 片反射笠アダプタとガードを組み合わせる場合は、ガードの加工が必要です。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

