




直付XLX210SDNJLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra93

○希望小売価格**27,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1570 lm) (11.6W) (135.3 lm/W) 

(器具本体・NNLK22525 9,400円(税抜)+ライトバー・
NNL2100DNJ LE9 18,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長632・高53・重2.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

