埋込XLX219VENLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**29,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1550 lm)(11.6W)(133.6 lm/W)L
(器具本体・NNLK22330 12,700円(税抜)+ライトバー・NNL2100ENJ LE9 16,300円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
●水平天井埋込専用
注)調光はできません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×639

購入



埋込高さ 100