



埋込XLX219VNNLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**36,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1400 lm)(11.6W)(120.6 lm/W)

(器具本体・NNLK22330 12,700円(税抜)+ライトバー・NNL2100NNJ LE9 23,300円(税抜))

<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅328・長656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

ひと(熱線)センサ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


埋込穴
300×639

ON/
OFF
ひとセンサ

段調光
ひとセンサ

購入

ひとセンサ ON / OFF
段調光切替タイプ



埋込高さ 100