




## 直付XLX230SDNJ LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra93

◎希望小売価格**33,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3140 lm)(21.8W)(144.0 lm/W) 

(器具本体・NNLK22525 9,400円(税抜)+ライトバー・  
NNL2300DNJ LA9 23,800円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長632・高53・重2.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

550ピッチのボルトに対応します。

電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ  
可能

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本  
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。  
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ  
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確  
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED  
光源がまぶしく感じる場合があります。

調光  
ライコン別売

