埋込XLX239VENRZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格35,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3100 lm)(22.2W)(139.6 lm/W)
(器具本体・NNLK22330 12,700円(税抜)+ライトバー・NNL2300ENJ RZ9 22,800円(税抜))
<約10～100%連続調光型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・NQ23185K(別売)
PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
通信補助器:NK23010(別売)・NK23071(別売)・NK23081(別売)
400ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
●水平天井埋込専用
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×639

購入

調光
ライコン別売