



# 直付XLX405GENJRX9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra83

○希望小売価格 **68,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8950 lm)(56.6W)(158.1 lm/W)

(器具本体・NNLK42591 19,400円(税抜)+ライトバー・NNL4000ENJ RX9 49,100円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1261・高75・重4.0kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)

・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

オプション: 直付施工用取付アダプタNNFK41009

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

**注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注) 器具内送り配線できません。**

**注) WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

