



## 埋込XLX430MEWTRC9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **36,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2800 lm) (20.7W) (135.2 lm/W)

(器具本体・NNLK41710 14,000円(税抜)+ライトバー・  
NNL4300EWT RC9 22,300円(税抜))

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅126・長1254・埋込穴100×1235・埋込高65・重2.8kg

仕様：本体：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式：赤外線通信(ウイズリモ)

備考：専用コントローラ(別売)：ウイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J

遮光角：横方向24度

800ピッチのボルトに対応します。

### ●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせでご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)ウイズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
**100×1235**



調光  
ライコン別売



埋込高さ 65