



## 直付XLX430NDNP LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra93

○希望小売価格 **25,750**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3140 lm)(20.6W)(152.4 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・  
NNL4300DNT LE9 22,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重1.8kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ガード:FK41533

オプション:片反射笠アダプタFSK41020

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)調光はできません。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせる場合は、ガードの加工が必要です。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

**注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。**

