



埋込XLX430PENT LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **29,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3100 lm) (20.6W) (150.4 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41715J 9,000円(税抜)+ライトバー・NNL4300ENT LE9 20,300円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅170・長1254・埋込穴150×1235・埋込高49・重2.6kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX430PENZ後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番: LRS6-4-30

埋込穴

150×1235



埋込高さ 49