



直付XLX430SDWT LE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra93

希望小売価格 **32,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3000 lm) (20.6W) (145.6 lm/W) 

(器具本体・NNLK42525J 9,700円(税抜)+ライトバー・NNL4300DWT LE9 22,300円(税抜))

＜出力固定型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1250・高53・重3.7kg

仕様：本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

