



直付XLX440NKNU RZ9 (100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

◎希望小売価格**35,550**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3500 lm)(25.4W)(137.7 lm/W) ㊦

(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4400KNP RZ9 32,100円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重2.2kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ:PiPitライコンNQ23111(別売)・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)・PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)・NQ23185K(別売)・PiPitハンディライコンNK23041(別売)・PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)・通信補助器:NK23010(別売)・NK23071(別売)・NK23081(別売)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井専用

直付XLX440KNP後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具内送り配線できません。

注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

