



# 直付XLX440NKWU LE9 (100-242V)

白色(4000K)  
Ra83

○希望小売価格 **32,050**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3310 lm) (25W) (132.4 lm/W) **V**

(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4400KWP LE9 28,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重2.2kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード: FK41533

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井専用

直付XLX440NKWP後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

