埋込XLX444FENPLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**62,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2500 lm)(25W)(100.0 lm/W)Ⓢ
(器具本体・NNLK42762J 14,500円(税抜)+ルーバー・FSK41259 25,800円(税抜)+ライトバー・NNL4400ENP LE9 22,100円(税抜))
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅170・長1261・埋込穴150×1235・埋込高111・重3.9kg
仕様:本体:亜鉛鋼板
ルーバ:アルミ(つや消し仕上)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
空間グレア指標UGR19
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:遮光角:横方向30度/縦方向30度
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
埋込XLX444FENT後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)調光はできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
150×1235

埋込高さ 111