



直付XLX450DEVPRC9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **31,250**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4830 lm) (32W) (150.9 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42523J 3,650円(税抜)+ライトバー・
NNL4500EVT RC9 27,600円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高50・重2.4kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ)

備考:専用コントローラ:ウイズリモ用送信器NQ55000 (別
売)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウイズリモ用送信器と組み合わせてご使用くださ
い。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモタイプは、器具全体が視認できる場所
に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内
部には設置できません。

注)ガードは使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン対応

