




## 埋込XLX450MHNP LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **43,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4680 lm) (26.3W) (177.9 lm/W) 

(器具本体・NNLK41710 14,000円(税抜)+ライトバー・  
NNL4500HNP LE9 29,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅126・長1254・埋込穴100×1235・埋込高65・重2.8kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 遮光角: 横方向24度

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX450MHNT後継品

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。


ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
100×1235



埋込高さ 65