




直付XLX450SDWT LE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra93

希望小売価格 **37,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4570 lm) (31.9W) (143.2 lm/W) 

(器具本体・NNLK42525J 9,700円(税抜)+ライトバー・NNL4500DWT LE9 27,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1250・高53・重3.7kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製 iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

