



## 直付XLX450SKWT LR9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**44,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4280 lm)(31.9W)(134.1 lm/W) 

(器具本体・NNLK42525J 9,700円(税抜)+ライトバー・  
NNL4500KWT LR9 35,100円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1250・高53・重4.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ  
可能

直付XLX450SKWZ後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本  
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。  
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ  
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確  
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

