埋込XLX450TDNTLR9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra93

㊙希望小売価格**42,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4650 lm)(31.9W)(145.7 lm/W)L
(器具本体・NNLK42742 12,100円(税抜)+ライトバー・NNL4500DNT LR9 30,600円(税抜))
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅250・長1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.9kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K＋NQL10161・NQ28841K＋NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
800ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)適合調光器をご使用ください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

埋込穴
220×1235

購入

調光
ライコン別売

Cチャンネル回避型



埋込高さ 20