




## 埋込XLX450TENTLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**37,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5060 lm)(31.9W)(158.6 lm/W) 

(器具本体・NNLK42742 12,100円(税抜)+ライトバー・NNL4500ENT LE9 25,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.9kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX450TENZ後継品

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LRS3CC-4-48

埋込穴

220×1235



Cチャンネル回避型



埋込高さ 20