



## 埋込XLX451BSNTLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **61,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4470 lm)(31.9W)(140.1 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41728 31,400円(税抜)+ライトバー・  
NNL4500SNT LE9 29,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅244・長1261・埋込穴220×1235・埋込高120・重7.1kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 連結金具: FSK41999(別売)

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

連結の場合は連結金具が必要です。

埋込XLX451BSNZ後継品

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LRS8-4-43

埋込穴

220×1235



埋込高さ 120