




## 直付XLX453NHWU<sub>LA9</sub> (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

希望小売価格 **48,550**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4170 lm) (26.3W) (158.5 lm/W) 

(器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4503HWP LA9 45,100円(税抜))

＜約10～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高50・重2.2kg

仕様：本体：鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考：適合ガード(別売)：FK41533

適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

直付XLX453NHWP後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

