



## 埋込XLX457GEVTRC9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **41,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4730 lm) (32W) (147.8 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42727J 13,400円(税抜)+ライトバー・  
NNL4500EVT RC9 27,600円(税抜))

＜約5～100%連続調光型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高90・重3.4kg

仕様：本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式：赤外線通信(ウイズリモ)

備考：専用コントローラ(別売)：ウイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J

遮光角：横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせでご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
220×1235



調光  
ライコン別売



埋込高さ 90