



直付XLX459NHVLE9 (100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

○希望小売価格**30,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4740 lm) (26.3W) (180.2 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41109 4,000円(税抜)+ライトバー・NNL4500HVP LE9 26,000円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1225・高70・重2.0kg

仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード: FK41533

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

