



直付XLX460ANNP LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**43,050**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6550 lm)(43.1W)(151.9 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41515J 3,450円(税抜)+ライトバー・
NNL4600NNT LE9 39,600円(税抜))

<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長1250・高50・重2.3kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

ひと(熱線)センサ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

直付XLX460ANNT後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)調光はできません。

注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)吊具は使用できません。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LDS1-LSS9-4-65 LDS2-LSS9-4-65



ひとセンサ ON / OFF
段調光切替タイプ

