



直付XLX460DHWP LA9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **40,250**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6520 lm)(36.3W)(179.6 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42523J 3,650円(税抜)+ライトバー・
NNL4600HWT LA9 36,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1250・高50・重2.4kg

仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ガード(別売):FK42533

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

直付XLX460DHWT後継品

注)適合調光器をご使用ください。

**注)調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、
吊具は使用できません。**

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



調光

ライコン別売

