



## 埋込XLX460EDNT LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra93

○希望小売価格**47,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5830 lm)(43.1W)(135.2 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42764J 15,800円(税抜)+ライトバー・NNL4600DNT LE9 31,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅238・長1261・埋込穴220×1235・埋込高119・重4.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

プラスユニット取付可能

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:遮光角:横方向30度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。


注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

埋込穴  
220×1235



埋込高さ 119