



直付XLX460SHVT LA9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **46,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6260 lm) (36.3W) (172.4 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42525J 9,700円(税抜)+ライトバー・
NNL4600HVT LA9 36,600円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1250・高53・重3.7kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用) NQ21535U・NQ21532U

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

直付XLX460SHVZ後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

