



埋込XLX460TEWT RC9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

●希望小売価格**43,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6350 lm)(43.2W)(146.9 lm/W) ●

(器具本体・NNLK42742 12,100円(税抜)+ライトバー・NNL4600EWT RC9 31,600円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.9kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ)

備考:専用コントローラ:ウイズリモ用送信器NQ55000(別売)

800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウイズリモ用送信器と組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモタイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×1235



調光
ライコン別売

Cチャンネル回避型



埋込高さ 20