



直付XLX460WENTRC9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**45,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6640 lm)(43.2W)(153.7 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK41511J 13,400円(税抜)+ライトバー・
NNL4600ENT RC9 31,600円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅115・長1230・高90・重2.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式:赤外線通信(ウイズリモ)

備考:専用コントローラ:ウイズリモ用送信器NQ55000(別
売)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)ウイズリモ用送信器と組み合わせてご使用くだ
さい。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注)ウイズリモタイプは、器具全体が視認できる場所
に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内
部には設置できません。

注)器具は壁や什器などから500mm以上離して設置く
ださい。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン対応

