

埋込XLX462FHVT LE9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **75,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4140 lm) (36.3W) (114.0 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK42762J 14,500円(税抜)+ライトバー・NNL4600HVT LE9 33,600円(税抜)+ルーバ・FSK41225 26,900円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅170・長1261・埋込穴150×1235・埋込高111・重3.9kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ルーバ: アルミ(鏡面つや消し仕上)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 遮光角: 横方向30度/縦方向30度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX462FHVZ後継品

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。


注)調光はできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
150×1235



埋込高さ 111