



直付XLX465GDWT LE9 (100-242V)

白色 (4000K)

Ra93

希望小売価格 **51,000**円 (税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5570 lm) (43.1W) (129.2 lm/W)

(器具本体・NNLK42591 19,400円 (税抜) + ライトバー・NNL4600DWT LE9 31,600円 (税抜))

＜出力固定型＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長1261・高75・重4.0kg

仕様：本体：鋼板 (高反射白色粉体塗装)

反射板：鋼板 (高反射白色粉体塗装)

ライトバー (カバー)：ポリカーボネート (乳白)

光源寿命40000時間 (光束維持率85%)

備考：オプション：直付施工用取付アダプタ NNFK41009

遮光角：横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製 iD シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iD シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

