



埋込XLX466EHNP LA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **70,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4640 lm)(36.3W)(127.8 lm/W) 

(器具本体・NNLK42764J 15,800円(税抜)+ライトバー・NNL4600HNT LA9 36,600円(税抜)+パネル・NNFK42260J 18,000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅238・長1261・埋込穴220×1235・埋込高119・重5.5kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル:アクリル(乳白)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)適合調光器をご使用ください。


注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×1235

調光
ライコン別売



埋込高さ 119