




埋込XLX467GDWT LE9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra93

希望小売価格 **45,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6080 lm)(43.1W)(141.0 lm/W) 

(器具本体・NNLK42727J 13,400円(税抜)+ライトバー・NNL4600DWT LE9 31,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高90・重3.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 遮光角: 横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 調光はできません。


注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

埋込穴
220×1235



埋込高さ 90