




直付XLX490NTNP LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **84,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(14080 lm) (86.2W) (163.3 lm/W) 

(器具本体・NNLK42590J 17,500円(税抜)+ライトバー・NNL4600TNT LE9 33,600円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅260・長1225・高75・重5.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(ホワイト)

光源装着部: 鋼板(白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーポネート(プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: ●天井直付専用

直付XLX490TNT後継品

注) 調光はできません。

注) 高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

注) 高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。

注) 器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

