


直付XLX800AHNCLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **65,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10000 lm) (51.7W) (193.4 lm/W) 

(器具本体・NNLK81515 8,600円(税抜)+ライトバー・
NNL8000HNC LE9 56,400円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅150・長2438・高50・重4.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合ガード: FK81534

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

直付XLX800AHNJ後継品

注) 調光はできません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

