# 直付XLX800DENCRX2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**60,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(10000 lm)(63.1W)(158.4 lm/W)
(器具本体・NNLK82523 9,000円(税抜)+ライトバー・NNL8000ENC RX2 51,400円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅230・長2438・高50・重4.6kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
制御方式 : 無線通信920MHz帯(WiLIA)
備考:専用コントローラ:設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)
1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)器具内送り配線できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

購入　調光 ライン別売