



## 直付XLX800SHVCLE9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **75,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9070 lm)(51.7W)(175.4 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK82525 18,700円(税抜)+ライトバー・  
NNL8000HVC LE9 56,400円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長2457・高53・重7.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

直付XLX800SHVJ後継品

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)調光はできません。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

