


直付XLX830DHWJLA2 (200-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格**87,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12660 lm)(70.5W)(179.5 lm/W) 

(器具本体・NNLK82523 10400円(税抜)+ライトバー・
NNL8300HWJ LA2 77000円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅230・長2438・高50・重4.6kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

適合ガード(別売):FK82533

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

