




## 直付XLX830NENC LA2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **67,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13400 lm) (81.7W) (164.0 lm/W) 

(器具本体・NNLK81509 8,600円(税抜)+ライトバー・  
NNL8300ENC LA2 58,900円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長2413・高50・重3.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・  
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合ガード(別売): FK81534

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ  
可能

直付XLX830NEN後継品

**注) 適合調光器をご使用ください。**

**注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本  
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。**

**ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ  
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確  
認お願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を  
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器  
具に当たる場所では使用できません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



調光

ライコン別売

