




## 直付XLX830SDNCLE2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra93

○希望小売価格 **76,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11690 lm) (81.7W) (143.0 lm/W) 

(器具本体・NNLK82525 18,700円(税抜)+ライトバー・

NNL8300DNC LE2 57,900円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅250・長2457・高53・重7.2kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。**

**ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)調光はできません。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

**注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。**

