



## 直付XLX830WENC RX2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **85,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(12900 lm) (82.3W) (156.7 lm/W)

(器具本体・NNLK81511 26,600円(税抜)+ライトバー・NNL8300ENC RX2 58,900円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅115・長2418・高90・重5.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

**注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注) WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。**

**注) 器具内送り配線できません。**

**注) 壁や什器などから500mm以上離して設置ください。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

