埋込XLX850VENCRZ9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra83

○希望小売価格**61,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4850 lm)(32.6W)(148.7 lm/W)
(器具本体・NNLK82730 19,600円(税抜)+ライトバー・NNL8500ENC RZ9 41,900円(税抜))
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長2466・埋込穴300×2445・埋込高54・重8.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
　ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
　制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)
備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112
PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K
PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091
通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081
1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
●水平天井埋込専用
埋込XLX850VENJ後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)器具内送り配線できません。
注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
300×2445

G 購入

調光
ライコン別売

ZERO CO2
(ライトバー)



埋込高さ 54