



## 直付XLX850WENCLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **60,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4930 lm)(32.2W)(153.1 lm/W) **L**

(器具本体・NNLK81511 26,600円(税抜)+ライトバー・

NNL8500ENC LE9 33,400円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅115・長2418・高90・重5.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

直付XLX850WENJ後継品

注)調光はできません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

