


直付XLX860NENJLR9(100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**49,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6400 lm)(39.8W)(160.8 lm/W) 

(器具本体・NNLK81509 8,600円(税抜)+ライトバー・
NNL8600ENJ LR9 40,400円(税抜))

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長2413・高50・重3.4kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(白色)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合ガード(別売):FK81534

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

直付XLX860NENJLA9後継品

注)適合調光器をご使用ください。

**注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本
体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。
ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシ
リーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確
認お願いします。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



調光

ライコン別売

