




埋込XLX860UEDJRZ9 (100-242V)

昼光色(6500K)

Ra83

希望小売価格 **65,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6110 lm)(40.2W)(151.9 lm/W) 

(器具本体・NNLK82722 19,000円(税抜)+ライトバー・NNL8600EDJ RZ9 46,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅240・長2466・埋込穴220×2445・埋込高54・重6.9kg

仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:専用コントローラ(別売):PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売):NK23010・NK23071・NK23081

1200ピッチ、1400ピッチのポルトに対応します。

●水平天井埋込専用

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)器具内送り配線できません。

注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
220×2445



調光
ライコン続

ZERO
CO₂
(ラインバー)



埋込高さ 54