



## 直付XLX860WEDJRZ9 (100-242V)

昼光色(6500K)

Ra83

希望小売価格 **77,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6210 lm)(40.2W)(154.4 lm/W)

(器具本体・NNLK81511 30,600円(税抜)+ライトバー・NNL8600EDJ RZ9 46,500円(税抜))

<約10~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅115・長2418・高90・重5.4kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(PiPit)

備考: 専用コントローラ(別売): PiPitライコンNQ23111・

PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112

PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z・NQ23185K

PiPitハンディライコンNK23041・PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091

通信補助器(別売): NK23010・NK23071・NK23081

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

**注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。**

**ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。**

**注) PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。**

**注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。**

**注) 器具内送り配線できません。**

**注) PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーパ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。**

**注) PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



調光

ライコン別売

ZERO

CO<sub>2</sub>

(ライトバー)

